

Specificaties EPO Ruimtebewaking

Afbeelding



Aansluitspanning	240V, 50Hz, 25W (max.)
Bedrijfstemperatuur	5° C - 40° C ± 0,2° C
Relatieve luchtvochtigheid	Max 90% ± 3%
Gewicht	2,1 kg
Back-up batterij	Batterypack Li-ion LIP18650, 3,7 V (om max. 2 uur zonder netspanning te werken)
Batterij voor klok	Knoopcel rechargeable (Li-ion), type 1220, 3 V
Externe aansluitingen	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Netspanningsaansluitkabel ⇒ Netwerkaansluiting UTP ⇒ 3x RJ12 aansluiting 5V I/O, configureerbaar vanuit EPO Client
GSM antenne	Intern kan een SIM-kaart worden aangebracht t.b.v. EPO sms-escalaties. (een SIM wordt <u>niet</u> standaard meegeleverd)
Metingen	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Gasconcentratie ⇒ Netspanning: <ul style="list-style-type: none"> - Onder- & overspanning - Spanningsonderbreking ⇒ Temperatuur ⇒ Vocht: <ul style="list-style-type: none"> - Rel. luchtvochtigheid ⇒ Ingangssignalen RJ12 aansluitingen
Afmetingen	200 x 170 x 60 mm (L x B x H)